

Iron Eko 15 granulu katls



Ražot?js: Klimosz

Produkta kods: 0008

Pieejam?ba: Ražot?ja noliktav?

Svars: 295.00kg

Izm?ri: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Cena ar PVN 21%: 2,663.15?€

Bez PVN: 2,200.95?€

apraksts

Apkures katls ar ?oti labu kvalit?tes un cenas attiec?bu - katls tiek izgatavots no augstas kvalit?tes t?rauda ar iekš?jo siltummaini no 5 mm biezas met?la loksnes. Vulk?na tipa ?uguna deglis gadiem pier?d?jis savu efektivit?ti, tam ir vienk?rša un droša konstrukcija. Tas ir paredz?ts gan koka, gan og?u granul?m. Deglis ir daudzpus?gs – tas ?oti labi sadedzina ar? pat sliktas kvalit?tes neklasific?tas granulas. T?d?j?di J?s varat jebkur? laik? viegli nomain?s kurin?m? veidu. Turkl?t tam ir p?rbaud?ts drošums un augst?k?s kvalit?tes zobratru motors (ražots uz??mum? ar labu reput?ciju) ar aizsardz?bu pret blo??šanos. Iesp?ja main?t degli vai kurin?m? uzglab?šanas pusi: piem?ram, varat main?t vulk?na tipa degli pret granulu degli – t?d?j?di J?s n?kotn? vienm?r var?siet main?t galveno kurin?m? veidu, piem?ram, no og?u granul?m, neieg?d?joties jaunu apkures katlu. J?s varat main?t ar? kurin?m? uzglab?šanas pusi - lai nodrošin?tu, ka katls ieder?sies jebkur? katlu telp?. Ar vienu kurin?m? iel?di iesp?jams kurin?t pat divas ned??as! (attiecas uz papildu tvertnei ar tilpumu 320 l). Standarta apkures katla kurin?m? tvertnes ietilp?ba ir 190 l. Uzticam?ba un droš?ba: katlam ir vair?kas savstarp?ji neatkar?gas termisk?s aizsardz?bas sist?mas - katla temperat?ras sensors, padeves caurules temperat?ras sensors (gad?jum?, ja aizdegas padeves caurule, kurin?mais tiek izstumts ?r? un tiek izsl?gts ventilators), katlam ir ar? droš?bas risin?jums, kas nepat?r? elektr?bu, saukts par "ugunsdz?s?ju" - av?rijas situ?cij? nelielu ?dens tvertne appl?dina kurin?m? tvertni, t? nodz?šot uguni.

Produkta galerija



IRON EKO 15	
Primārās kurināmās: ogļi/granulas	15 kW
Sekundārās kurināmās: granulas	12 kW
Efektivitāte	82,7 - 96,5 %
Jaudas daudzums	4,5 - 15 kW
Dūmāku temperatūra	100 - 140 °C
Odens tilpums	45 dm ³
Dūmāku izplūdes caurules diametrs	140 mm
Ieteicamā dūmavada velkme	20 - 30 Pa
Maks. odens darba spiediens	1,9 bari
Iespēja uzstādīt sliegtu kontūru	
Savienojuma diamets:	1 1/4"
Svars	295 kg
Dūmāku izplūdes caurules platums,	1100 x 1054 x 660 x 920 mm
Energyefektivitātes klasē	C
STANDARTA APRĪKOJUMĀ:	
Kurināmās uzglabāšanas tverne	150 l
OPCIJA: kurināmās uzglabāšanas tverne	320 l
STANDARTA APRĪKOJUMĀ: kontrolleris	
OPCIJA: kontrolleris	